



FABRICANTE

SINERGIAS FORESTALES, S.L. C/ Muelle, 10 - 02001 Albacete, ESPAÑA T. +34 672 872 469

administracion@sinergiasforestales.com | sinergiasforestales.com

PRODUCTO

NOWAKI: Panel ultraligero de madera natural con recubrimiento decorativo HPL.

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA: Rápido crecimiento: 4-6 metros 1º año.

Sostenible: Absorbe 10 veces más CO2 que cualquier otra especie. Grano fino y suave: Admite muy bien pinturas, barnices y adhesivos. Resistente: Gran resistencia a la humedad y putrefacción.

Ligereza: El aluminio de las maderas.

Difícil combustión: Ideal para base de puertas ignífugas.

Buen aislamiento: Térmico y acústico.

UTILIDADES: Para este producto pueden ser: La fabricación de mobiliario, equipamiento de surf, kitesurf, esquí o acondicionamiento de barcos, caravanas o avionetas, entre otras.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	MEDIA	DESV. ESTÁNDAR
Contenido en humedad (%) Densidad (kg/m³)	UNE EN 322 UNE EN 323	9,8 480	0,2 10
Resistencia a flexión (N/mm²) • Paralelo • Transversal	UNE EN 310	49,7 16,3	1,0 1,9
Módulo de elasticidad (N/mm²) • Paralelo • Transversal	UNE EN 310	6 460 2 080	148 12
Arranque de tornillo(N) En cara En canto	UNE EN 320	762 611	150 50
Resistencia al agua. Partes de mueble no en contacto con el suelo (valoración)	UNE 56875	Sin desencolado	



