



FABRICANTE

SINERGIAS FORESTALES, S.L. C/ Muelle, 10 - 02001 Albacete, ESPAÑA T. +34 672 872 469

<u>administracion@sinergiasforestales.com</u> | sinergiasforestales.com

PRODUCTO

NOWAKI: Panel ultraligero de madera natural con recubrimiento decorativo HPL.

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA: Rápido crecimiento: 4-6 metros 1º año.

Sostenible: Absorbe 10 veces más CO2 que cualquier otra especie. Grano fino y suave: Admite muy bien pinturas, barnices y adhesivos. Resistente: Gran resistencia a la humedad y putrefacción.

Ligereza: El aluminio de las maderas.

Difícil combustión: Ideal para base de puertas ignífugas.

Buen aislamiento: Térmico y acústico.

UTILIDADES: Para este producto pueden ser: La fabricación de mobiliario, equipamiento de surf, kitesurf, esquí o acondicionamiento de barcos, caravanas o avionetas, entre otras.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	MEDIA	DESV. ESTÁNDAR
Contenido en humedad (%) Densidad (kg/m³)	UNE EN 322 UNE EN 323	9,8 380	0,2 10
Resistencia a flexión (N/mm²) • Paralelo • Transversal	UNE EN 310	49,7 16,3	1,0 1,9
Módulo de elasticidad (N/mm²) • Paralelo • Transversal	UNE EN 310	6 460 2 080	148 12
Arranque de tornillo(N) • En cara • En canto	UNE EN 320	762 611	150 50
Resistencia al agua. Partes de mueble no en contacto con el suelo (valoración)	UNE 56875	Sin desencolado	



